

## PROTECTOL 490

Agente antibastonante.

### Caratteristiche Chimico-Fisiche:

Aspetto:	Emulsione bianca
Carica ionica:	Non ionico
Composizione:	Miscela di tensioattivi.
Solubilità:	Emulsionabile in acqua.
Stabilità al magazzinaggio:	Stabile 6 mesi alle normali condizioni di stoccaggio. Evitare il gelo.

### Proprietà:

PROTECTOL 490 è un agente disperdente, antibastonante, compatibile con le varie classi di coloranti normalmente impiegati per la tintura di fibre poliestere, cellulose, sintetiche, seta, lana e relative miste. Facilita la penetrazione dei bagni e non influenza negativamente la solidità delle tinture.

PROTECTOL 490 grazie al suo potere lubrificante, ammorbidente, scivolante esercita una notevole azione antibastonante evitando la formazione e fissazione delle pieghe nella tintura.

PROTECTOL 490 esercita un ottimo potere disperdente e normalmente non sono necessari altri ausiliari del genere nel bagno di tintura.

Essendo poco schiumogeno, PROTECTOL 490, è adatto anche in apparecchi a forte turbolenza di bagno tipo flow o jet, anche in bagni ristretti.

il PROTECTOL 490 trova impiego anche nelle lavorazioni di capi denim.

### Applicazioni – Dosi d'impiego:

PROTECTOL 490 viene aggiunto al bagno di tintura, diluito con acqua fredda, in ragione di 1-4 g/L o 1-2% sul peso merce.

Le informazioni di cui sopra hanno solo carattere indicativo e senza garanzia da parte nostra per l'impiego.  
Si prega di contattare i nostri Tecnici per l'assistenza e per quanto non riportato in questo documento.  
I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.