

PROTECTOL 626

Agente antibastonante.

Caratteristiche Chimico-Fisiche:

Composizione chimica:	Miscela di poliossialchilenglicole e derivati ammidici in soluzione.
Aspetto fisico:	Emulsione avorio viscosa
Carica ionica:	Non ionico
Solubilità:	Emulsionabile in acqua
Stabilità al magazzinaggio:	6 mesi alle normali condizioni di stoccaggio. Evitare il gelo.

Proprietà:

PROTECTOL 626 è un antibastonante, scivolante con proprietà antifeltranti e antistatiche, particolarmente consigliato per la tintura di maglieria di lana e fibre cellulosiche e per la tintura di tutti i tessuti che hanno bisogno di una bollitura prolungata. PROTECTOL 626 grazie al suo potere lubrificante, ammorbidente, scivolante esercita una notevole azione antibastonante evitando la formazione e fissazione delle pieghe nella tintura. Essendo poco schiumogeno, PROTECTOL 626, è adatto anche in apparecchi a forte turbolenza di bagno tipo flow o jet, anche in bagni ristretti.

Applicazioni - Dosi d'impiego:

PROTECTOL 626 viene aggiunto al bagno di tintura, diluito con acqua fredda, in ragione di 2 - 5 g/L o 1 - 4% sul peso merce.

Le informazioni di cui sopra hanno solo carattere indicativo e senza garanzia da parte nostra per l'impiego.
Si prega di contattare i nostri Tecnici per l'assistenza e per quanto non riportato in questo documento.
I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.