

## CATALYST 788

Agente di finissaggio per aumentare la solidità ai lavaggi e la solidità allo sfregamento.

### Caratteristiche Chimico-Fisiche:

Aspetto fisico:	Liquido opalescente paglierino
pH (soluz. 5%):	7-9
Stabilità al magazzinaggio:	Stoccaggio in ambiente fresco e ventilato. <b>AGITARE PRIMA DELL'USO</b>

### Proprietà:

Il CATALYST 788 è un poliuretano bloccato che opportunamente addizionato (dal 10 al 30% sul peso della resina) a poliuretani, resine idrorepellenti e resine acriliche, ne incrementa la solidità ai lavaggi e allo sfregamento.

Il CATALYST 788 è facilmente disperdibile, Si consiglia di agitare il prodotto prima di ogni prelievo e di stoccarlo in un ambiente fresco e ventilato.

1

### Dosi d'impiego:

Si consiglia l'applicazione a foulard

In combinazione con resine idrorepellenti: 30% su peso resina

In combinazione con resine acriliche e PU: 10%% su peso resina

Le informazioni di cui sopra hanno solo carattere indicativo e senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

Si prega di contattare i nostri Tecnici per l'assistenza e per quanto non riportato in questo documento.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.